

特長



屋外設置対応の大流量シリーズです

<タッチパネル操作>



運転操作設定、管理はカラーディスプレイタッチパネルに表示。

<省スペース・低騒音設定>

従来モデルをさらに小型化。  
制御、メンテナンスが前面から行えるイージーアクセス設計。  
また、さらなる静音化により人がいる作業環境に設置しても気になりません。【70dB(A)以下】

<エアータンク内蔵>

エアータンクを内蔵していますので、直結してもコンプレッサーに負担がかかりません。

<専用オイルミストフィルターユニット>

オイルインJECTIONコンプレッサーを使用する場合や、他の原料エアードで使用する場合、オイルフリー圧縮エアード以外の時は必ず必要です。

型式	適合コンプレッサー	備考
ITOF-30U	11kW~30kW	※フィルター交換目安 8,000H(1年)毎
ITOF-50U	37kW~55kW	



ITOS-120XR



仕様

型式	純度 (%)	発生量 (Nm <sup>3</sup> /h)	吐出圧力 (MPa)	電源	寸法 (WxDxH)mm	重量 (kg)	適合圧縮機 参考サイズ
ITOS-045XR屋外	90	4.5	0.30	単相 100V (200V) 400W	1,000×1,290×1,915	880	1.01m <sup>3</sup> /min,0.6MPa (7.5kW相当)
ITOS-060XR屋外		6.0				910	1.35m <sup>3</sup> /min,0.6MPa (11kW相当)
ITOS-080XR屋外		8.0				940	1.78m <sup>3</sup> /min,0.6MPa (15kW相当)
ITOS-120XR屋外		12			1,000×1,290×2,215	1020	2.67m <sup>3</sup> /min,0.6MPa (22kW相当)
ITOS-160XR屋外		16			1,150×1,440×2,275	1,500	3.58m <sup>3</sup> /min,0.6MPa (22kW相当)
ITOS-200XR屋外		20			1,200×1,510×2,375	1,570	4.54m <sup>3</sup> /min,0.6MPa (30kW相当)
ITOS-250XR屋外		25			1,350×1,840×2,470	1,860	5.60m <sup>3</sup> /min,0.6MPa (37kW相当)
ITOS-300XR屋外		30			1,350×1,840×2,595	1,980	6.66m <sup>3</sup> /min,0.6MPa (45kW相当)

※本カタログの内容は予告無く変更することがあります。

2014.4 Rev.1 <ADR>



本 社 〒564-0042 大阪府吹田市穂波町 12-43  
 東京支店 〒116-0014 東京都荒川区東日暮里 5-32-10 月安第 2 ビル 3 階  
 中部支店 〒448-0853 愛知県刈谷市高松町 1-29 ハートヒルズ刈谷ビル 2 階 B  
 九州営業所 〒803-0856 福岡県北九州市小倉北区弁天町 5-2 内山南小倉駅前ビル 303  
 株式会社 I B S URL : http://www.ask-ibs.jp/ E-mail : info@ask-ibs.jp

TEL : 06-6155-6816 FAX : 06-6155-6817  
 TEL : 03-5615-0234 FAX : 03-5615-0235  
 TEL : 03-5615-0234 FAX : 03-5615-0235  
 TEL : 093-581-5505 FAX : 093-562-6633